


Technical drawing of a circular plate with a diameter of 220 mm. The plate features a central cluster of five black circles and a surrounding ring of 20 white circles. A dimension line at the bottom indicates the overall diameter as  $\Phi 220$ . A callout '3' points to the outer ring of circles.

(注)  $\phi 80$ 開口穴はスタットで完全には隠れません。

近接限度



0.4m以上

非調光電源ユニット（別売）		PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA-28056AP	品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	60VA / 58VA	電気容量	56VA / 57VA
消費電力	60.0W / 57.3W	消費電力	55.8W / 54.2W

9					適合ランプ	特記事項：					
8					付。別売 LED 60W×1(27球)	LED電源ユニット 別売					
7					品 名 シーリングライト	品 番					
6	化粧ビス	白半艶塗装	2			BCLL-10156					
5	取付金具		1	SPG							
4	スタット	白半艶塗装	1	SPC							
3	拡散レンズ		1		投 影 法		承認	検印	製 国	設 計	図面作成日
2	LEDユニット	60w	1				第三角法	哲	肥塚	寧	肥塚
1	本体	白半艶塗装	1	SPC	縮 尺	1:4	 <b>Light Beam</b>				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	2.8kg					