


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじで補強のある位置に取付けてください。落下の原因になります。



入力電圧	AC100V
周波数	50Hz / 60Hz
電気容量	22.5VA
消費電力	13.2W

LEDランプ 非調光	定格ランプ 電力(W)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数(Ra)	口金
LDA4N-G/40W	4.4	5000	70	E26

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					LEDユニット LED 4.4W×3 ④. 別売 口金E26	特記事項： ランプ別梱包			
8					品 名 ペンダント	品 番 BCLL-10460			
7					承認 検印	製 図	設 計	図面作成日	
6	取付板	生地	1	亜鉛銅板	投影法 第三角法	藤井	肥塚	重信	Y
5	端子台		1	樹脂	縮 尺	Light Beam			
4	フランジ	白	1	銅板	重 量				
3	コード	白	1	耐熱塩化ビニル					
2	本体	白	1	樹脂					
1	シェード	白	1	布					
部番	部品名	仕 様	員数	備 考					