



○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.1m以上

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源本体の周囲温度は-25℃～+50℃の範囲内として下さい。

使用電圧 (V)	DC12V
1/2照度角	25°
消費電力 (適合電源使用時)	42W
定格光束 (全点灯時)	825 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	19.6 lm/W

適合電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28112
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	44VA / 48VA
消費電力	42.0W / 40.0W

※ BMA-28112はBENGL-14110を2台まで接続可能です。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※デジタルライティングシステムには、LED電源ユニット、専用コントローラー以外にも、別売周辺機器が必要です。

9					適合ランプ LED42W×1		特記事項： 防雨形 (IP65)			
8					㊦ 別売 (18球RGB 3ドット)		LED電源ユニット 別売 専用コントローラー 別売			
7					品 名 デジタルライティングシステム		品 番 BENGL-14110			
6										
5	アーム	白半艶塗装	2	SUS						
4	強化ガラス		1	透明	投影法  第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
3	レンズ		18			哲	肥塚	寧	肥塚	H26年 5 月 1 日
2	LEDユニット	42w	1							
1	本体	白半艶塗装	1	アルミ	縮尺	1:4	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重量	1.9kg				