



Technical drawing of the top view of a circular component. The drawing shows a central cluster of four black circles, surrounded by a ring of 16 white circles, and an outer ring of 24 white circles. A dimension line at the bottom indicates a diameter of  $\Phi 270$ . Callout numbers 1, 2, and 3 point to different concentric rings.

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。

断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。

断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

**住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法**

90cm以上

10cm以上

10cm以上

10cm以上

20cm以上

屋内配線

断熱材

断熱材

適合照明器具

電源ユニット

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

近接限度 0.2m以上

色温度	4000K（ナチュラルホワイト）
演色性	Ra 82
1/2照度角	61°
消費電力（100v時）	60W
定格光束	5430 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	90.5 lm/W



非調光電源ユニット（別売）		PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA-28056AP	品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	60VA / 58VA	電気容量	56VA / 57VA
消費電力	60.0W / 57.3W	消費電力	55.8W / 54.2W

9					適合ランプ		特記事項：				
8					④ 別売 LED 60Wx1(27球)		LED電源ユニット 別売				
7	取付バネ		3	SUS	品 名 軒下用ダウンライト		品 番 BML-26802				
6	天板		1	SPG							
5	支柱		3	SPG							
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法		承認 藤井	検印 肥塚	製 図 重信	設 計 肥塚	図面作成日 H26 年 7 月 1 日
3	拡散レンズ		1								
2	LEDユニット	60w	1								
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS							
部番		部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺	1:4	 <b>Light Beam</b>			
						重 量	2.1 kg				