


※共用レンズ使用のため ●部分6個は使用していません




※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	2900K (電球色)
演色性	Ra 85
1/2照度角	40°
消費電力 (100v時)	60W
定格光束	4620 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.0 lm/W



非調光電源ユニット (別売)

品番	BMA-28056AP
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	60VA / 58VA
消費電力	60.0W / 57.3W

PWM調光電源ユニット (別売)

品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	56VA / 57VA
消費電力	55.8W / 54.2W

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ	特記事項:
8					④ 別売 LED 60W × 1(27球)	LED電源ユニット別売
7	取付パネ	2	SUS		品 名	品 番
6	天板	1	SPG		ダウンライト	BML-26820
5	本体	1	SPG		投 影 法	製 図 設 計 図 面 作 成 日
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	第三角法	哲 肥塚 重信 肥塚
3	拡散レンズ		1		縮 尺	H26年 3 月 12 日
2	LEDユニット	60w	1		重 量	
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC		
部番	部品名	仕 様	員数	備 考		