


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



色温度	4000K (ナチュラルホワイト)
演色性	Ra 82
1/2照度角	59°
消費電力 (100v時)	48W
定格光束	4335 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.3 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28056AP	品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	48VA / 48VA	電気容量	47VA / 48VA
消費電力	48.0W / 46.9W	消費電力	45.8W / 45.0W

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ		特記事項：			
8					④ 別売 LED 48Wx1(22球)		LED電源ユニット別売			
7	取付バネ		3	SUS	品 名 軒下用ダウンライト		品 番 BML-26898			
6	天板		1	SPG						
5	支柱		3	SPG						
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法  第三角法	承認 検印 藤 井 肥 塚	製 図 重 信 肥 塚	設 計 H26年 7 月 7 日	図面作成日	
3	拡散レンズ		1							
2	LEDユニット	48w	1							
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS						
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺 重 量	1:4 1.6kg	 Light Beam			