


⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法




※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



色温度	2900K（電球色）
演色性	Ra 85
1/2照度角	41°
消費電力（100v時）	48W
定格光束	3945 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.2 lm/W



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ ④ 別売 LED 48Wx1(22球)	特記事項： LED電源ユニット 別売
8					品 名 軒下用ダウンライト	品 番 BML-26952
7	取付バネ		2	SUS	投 影 法 第三角法	承認 検印 哲 肥塚
6	天板		1	SPG	縮 尺 1:4	製 図 設 計 軍 肥塚
5	支柱		2	SPG	重 量 1.2kg	図面作成日 H25年 7月 25日
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ		
3	拡散レンズ		1			
2	LEDユニット	48w	1			
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS		
部番	部品名	仕 様	員数	備 考		