


※共用レンズ使用のため ● 部分4個は使用していません




※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離してください。近接限度 0.2m以上



色温度	2900K (電球色)
演色性	Ra 85
1/2照度角	40°
消費電力 (100v時)	70.7W
定格光束	5145 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.8 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28075P	品番	BMA-28092P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	71VA / 70VA	電気容量	71VA / 70VA
消費電力	70.7W / 69.3W	消費電力	70.7W / 69.3W

9					適合ランプ			特記事項：			
8					㊦ 別売 LED 70.7W×1 (18球)			LED電源ユニット別売			
7	取付パネ		3	SUS	品 名 ダウンライト			品 番 BML-27794			
6	取付リング	白半艶塗装	1	SPC							
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ							
4	反射板取付枠	白半艶塗装	1	アルミ	投影法  第三角法	承認 検印 藤井 肥塚	製図 設計 室 肥塚	図面作成日 H27年 4 月 1 日	 Light Beam		
3	拡散レンズ		1								
2	LEDユニット	70.7w	1								
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC	縮尺 1:3						
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重量 1.1kg						