

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。



安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがらないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	62°
消費電力 (100v時)	25W
定格光束	2720 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.8 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	・BMA-28057P ・BMA-28057PV	品番	BMA-28147P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	25VA / 25VA	電気容量	25VA / 25VA
消費電力	25.0W / 24.7W	消費電力	25.0W / 24.7W



9					適合ランプ		特記事項：				
8					④ 別売 LED 25W×1(COB)		LED電源ユニット 別売				
7	取付バネ		2	SUS	品 名 ダウンライト		品 番 BML-27812				
6	天板		1	SPG							
5	支柱		2	SPG							
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法		承認 藤井	検印 肥塚	製図 重信	設計 重信	図面作成日 H27年 4 月 1 日
3	拡散レンズ		1								
2	LEDユニット	25w	1								
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC							
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺	1: 4		Light Beam			
					重 量	0.8kg					