

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

90cm以上

10cm以上

10cm以上

10cm以上

20cm以上

屋内配線


断熱材

断熱材

適合照明器具

電源ユニット

○被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ			特記事項：			
8					付 別売 LED 71.7Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売			
7	LEDユニット	71.7w	1		品 名 軒下用ダウンライト			品 番 BML-29458E			
6	天板		1	SPG							
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ							
4	支柱		3	SPG	投影法  第三角法	承認 藤井	検印 重信	製図 Quyet	設計 肥塚	図面作成日 H28年 3 月 18 日	
3	取付バネ		3	SUS							
2	拡散レンズ		1		縮尺 1:4						
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS							
部番	部品名	仕様	員数	備考	重量 2.4 kg	 Light Beam					