



※同梱の落下防止ワイヤーは
取説に従い必ず使用してください。





⚠ 安全に関するご注意

- ○ この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- ○ この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
  - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
  - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90ｃｍ以上離して下さい。

○被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K（電球色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	54°
消費電力　（100v時）	71.7W
定格光束	9315 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	129.9 lm/W

非調光電源ユニット　（別売）	
品番	・BMA−28050 ・BMA−28050P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	71VA ／72VA
消費電力	71.7W ／70.0W

PWM調光電源ユニット　（別売）	
品番	BMA−28086P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	68VA ／67VA
消費電力	67.4W ／65.3W

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105−3:2011／JISC8105−5:2011およびJISZ8113:1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8				
7	LEDユニット	71.7w	1	
6	天板		1	SPG
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ
4	支柱		4	SPG
3	取付バネ		4	SUS
2	拡散レンズ		1	
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC

適合ランプ ㊟ 別売　LED 71.7Wx1(COB)			特記事項： LED電源ユニット 別売			
品 名 ダウンライト			品 番 BML−29476E			
投影法	第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
		藤井	重信	Quyet	肥塚	H28年　3 月 18 日
縮 尺	1:4	Light Beam				
重 量	2.1　kg					