
 安全に関するご注意

- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

The diagram illustrates the minimum clearances required between a power unit and a luminaire. The total horizontal distance between the vertical centerlines of the two units must be at least 90cm. Additionally, there must be at least 10cm of clearance between the power unit and the wall on both sides, and at least 10cm of clearance between the luminaire and the wall on both sides. The vertical clearance from the ceiling to the top of the power unit must be at least 20cm. Labels include "屋内配線" (indoor wiring), "断熱材" (insulation material), "適合照明器具" (suitable luminaire), and "電源ユニット" (power unit).

○被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



| | |
|-------------------------|------------|
| 色温度 | 5000K（昼白色） |
| 演色性 | Ra 82 |
| 1/2照度角 | 54° |
| 消費電力（100v時） | 54.4W |
| 定格光束 | 7474 lm |
| LED照明器具の固有 エネルギー消費効率 | 137.3 lm/W |



| 非調光電源ユニット（別売） | | PWM調光電源ユニット（別売） | |
|---------------|---------------|-----------------|---|
| 品番 | BMA-28116P | 品番 | BMA-28148  |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz | 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V | 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 55VA / 54VA | 電気容量 | 55VA / 54VA |
| 消費電力 | 54.4W / 53.1W | 消費電力 | 54.4W / 53.1W |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-----|-----------------------|---|--|-------------------|--------------|------------|------------------------|
| 9 | | | | | 適合ランプ | | | 特記事項： | | | |
| 8 | | | | | ④ 別売 LED 54.4Wx1(COB) | | | LED電源ユニット 別売 | | | |
| 7 | LEDユニット | 54.4w | 1 | | 品 名 軒下用ダウンライト | | | 品 番 BML-29490E | | | |
| 6 | 天板 | | 1 | SPG | | | | | | | |
| 5 | 反射板 | 白半艶塗装 | 1 | アルミ | | | | | | | |
| 4 | 支柱 | | 4 | SPG | 投 影 法 |  | 承 認 藤 井 | 検 印 重 信 | 製 図 Quyet | 設 計 肥 塚 | 図面作成日 H28年 3 月 18 日 |
| 3 | 取付バネ | | 4 | SUS | | | | | | | |
| 2 | 拡散レンズ | | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 化粧枠 | 白半艶塗装 | 1 | SUS | 縮 尺 | 1:4 |  Light Beam | | | | |
| 部番 | 部品名 | 仕 様 | 員数 | 備 考 | 重 量 | 2.2 kg | | | | | |