


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

○被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	62°
消費電力（100v時）	14.2W
定格光束	2152 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	151.5 lm/W



非調光電源ユニット（別売）		PWM調光電源ユニット（別売）	
品番	BMA-28077P	品番	BMA-28133P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	17VA / 19VA	電気容量	15VA / 17VA
消費電力	14.2W / 14.3W	消費電力	14.2W / 14.3W

9					適合ランプ			特記事項：				
8					付) 別売 LED 14.2Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売				
7	LEDユニット	14.2w	1		品 名 軒下用ダウンライト			品 番 BML-29954G				
6	天板		1	SPG								
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ								
4	支柱		3	SPG	投 影 法		承 認	検 印	製 図	設 計	図面作成日	
3	取付バネ		3	SUS								
2	拡散レンズ		1		第三角法			藤 井	肥 塚	藤 井	肥 塚	H30年 12 月 5 日
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS	縮 尺			1: 4				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量			1.1 kg			 Light Beam	