


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 10\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mmが必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	19°
消費電力 (100v時)	7.4W
定格光束	784 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	105.9 lm/W



非調光電源ユニット (別売)	
品番	・BMA-28058P ・BMA-28058PV
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	13VA / 18VA
消費電力	7.4W / 7.8W

PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28090P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	13VA / 18VA
消費電力	7.4W / 7.8W

9					適合ランプ	特記事項:			
8					④ 別売 LED7.4Wx1 (COB)	LED電源ユニット 別売			
7					品名	品番			
6	拡散レンズ		1		ダウンライト	BMU-25126E			
5	リング	白半艶塗装	1	SPC	投影法 第三角法	承認	検印	製図	設計
4	取付バネ		2	SUS		藤井	肥塚	重信	Quyet
3	LEDユニット	7.4w	1		縮尺	1:2	Light Beam		
2	フード	白半艶塗装	1	SPC	重量	0.4kg			
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC					
部番	部品名	仕様	員数	備考					