


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率  
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998  
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

### ⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがらないで下さい。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.1m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



色温度	3000K (電球色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	32°
消費電力 (100v時)	14.2W
定格光束	2003 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	141.0 lm/W




#### 非調光電源ユニット (別売)

品番	BMA-28077P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	17VA / 19VA
消費電力	14.2W / 14.3W

#### PWM調光電源ユニット (別売)

品番	BMA-28133P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	15VA / 17VA
消費電力	14.2W / 14.3W

9					適合ランプ		特記事項：				
8					④ 別売 LED14.2Wx1 (COB)		LED電源ユニット 別売				
7					品 名  ダウンライト		品 番  BMU-29046G				
6	リング	白半艶塗装	1	SPC							
5	フード	白半艶塗装	1	SPC							
4	取付バネ		2	SUS	投 影 法	 第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
3	拡散レンズ		1				藤井	肥塚	藤井	肥塚	H30年 12月 10日
2	LEDユニット	14.2w	1								
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC	縮 尺	1:2	 Light Beam				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	重 量	0.4kg					