


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装
2	取付けナット	1	SUS(ステンレス鋼)	M10
3	ツマミナット	2	BsBM(黄銅)	めっき(黒)
4	フランジ板	1	SPC(銅板)	亜鉛めっき
5	スペーサー	1	SGC(溶接用鋼板)	塗装
6	パッキン	1	EPTゴム	水抜き穴用
7	パッキン	1	EPTゴム	取付け面用

塗装仕様：ブラック



⚠ 安全に関するご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - 海上や臨海部などの重塩害地
 - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
 - 傾斜面や崖などの鉛直面
 - 常時水分を含んだ「ぬかるみ」地や、降雨時に水の溜まる場所
- この器具は必ず適合の器具と組み合わせて使用してください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
-		1.3	BODF-30076
			品 名
			LED投光器用フランジ
承認		担当	Light Beam
藤井		肥塚	
単位 mm		第三角法	