




品 番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34059WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34059WL-60	電球色		狭角
BSSL-34059WW-40	白色		
BSSL-34059WL-40	電球色		中角
BSSL-34060BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34060BL-60	電球色		
BSSL-34060BW-40	白色		狭角
BSSL-34060BL-40	電球色		





色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

全光束	
白色	2080 lm
電球色	1665 lm

定格	
周波数	50Hz /60Hz
入力電圧	AC100V
入力電流	0.23A
入力電力	23.2W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ			特記事項：		
8				④ 別売 LED 24W			LED電源ユニット付		
7				品 名			品 番		
6				スポットライト			BSSL-34059WW BSSL-34059WL BSSL-34060BW BSSL-34060BL		
5	ライティングダクト	NK02501	1						
4	アーム	SPC t1.6	1	投 影 法	 第三角法	製 図	検 印	担 当	図面作成日
3	電源ユニット	24W用	1						
2	LEDランプ	24W	1						
1	本体	別表参照	1	縮 尺	1: 4	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	重 量	1.2kg				