




品 番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34075WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34075WL-60	電球色		
BSSL-34075WW-40	白色		狭角
BSSL-34075WL-40	電球色		
BSSL-34076BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34076BL-60	電球色		
BSSL-34076BW-40	白色		狭角
BSSL-34076BL-40	電球色		




色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

全光束	
白色	825 lm
電球色	660 lm

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.168A / 0.107A
消費電力	9.7w / 9.8w



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項：			
8					㊦. 別売 LED 10W			LED電源ユニット付			
7					品 名 スポットライト			品 番 BSSL-34075WW BSSL-34075WL BSSL-34076BW BSSL-34076BL			
6											
5	取付座	SPC t1.0	1								
4	アーム	SPC t1.6	1								
3	電源ユニット	10W用	1		投 影 法	 第三角法	設 計	製 図	検 印	担 当	図面作成日
2	LEDランプ	10W	1								
1	本体	仕上色	1		縮 尺	1: 2	 Light Beam				
部番	部品名	仕 様	員数	備 考							