


⚠ 安全に関するご注意	
○	この器具は、一般環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる場所では使用しないで下さい。
○	電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。

○被照射面とは0.1m以上離してください。近接限度	0.1m以上
過熱による火災の原因となります。	

色温度	4000K (ナチュラル)
演色性	Ra 82
1/2照度角	61°
消費電力 (100v時)	24W
定格光束	1640 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.3 lm/W

適合電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28057P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	24VA / 24VA
消費電力	24.0W / 23.0W



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※灯具とLED電源ユニット間は2m以内とする。
延長する場合はBBU-46032【L=1,200】(別途)をご使用して下さい。

9					適合ランプ			特記事項：				
8					④ 別売 LED24W×1(10球)			LED電源ユニット別売				
7					品 名 ウォールウォッシャーライト			品 番 BSSL-34220				
6												
5	強化ガラス		1	透明	投 影 法		承認	検印	製図	設計	図面作成日	
4	足金具		2	アルミ			哲	肥塚	重信	肥塚	H26年 4月 24日	
3	取付金具		2	アルミ			縮 尺	1: 4	 Light Beam			
2	LEDユニット	24w	1									
1	灯具	アルマイト仕上	1	アルミ	重 量	0.7 kg						
部番	部品名	仕 様	員数	備 考								