

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる場所では使用しないで下さい。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



色温度	2900K（電球色）
演色性	Ra 85
1/2照度角	61°
消費電力 （100v時）	24W
定格光束	1395 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.1 lm/W

適合電源ユニット （別売）	
品番	BMA−28057P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	24VA ／24VA
消費電力	24.0W ／23.0W



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※灯具とLED電源ユニット間は2m以内とする。延長する場合はBBU−46032【L=1,200】（別途）をご使用して下さい。

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8				
7				
6				
5	強化ガラス		1	透明
4	足金具		2	アルミ
3	取付金具		2	アルミ
2	LEDユニット	24w	1	
1	灯具	アルマイト仕上	1	アルミ

適合ランプ	㊟ 別売　LED24W×1(10球)
特記事項：	LED電源ユニット別売
品名	ウォールウォッシャーライト
品番	BSSL−34223

投影法	第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
		哲	肥塚	重信	肥塚	H26年 4月 24日
縮尺	1:4	Light Beam				
重量	0.7 kg					

⚠ 2015.4.1