


### 安全に関する警告

- 本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

### 安全に関する警告

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。(間接照明として上向き点灯可) 柔らかい天井(ロックウールなど)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は16A以下でしてください。

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 色温度                 | 5000K (昼白色)         |
| 演色性                 | Ra 83               |
| 1/2照度角              | 61°(A-A') 55°(B-B') |
| 消費電力(100v時)         | 26W                 |
| 定格光束                | 4000 lm             |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 153.8 lm/W          |



|         |                      |
|---------|----------------------|
| 器具本体    | LBJKL-22056          |
| LEDユニット | LBLL-48001           |
| 周波数     | 50Hz/60Hz            |
| 入力電圧    | AC100V/200V/242V     |
| 電気容量    | 26.1VA/26.4VA/27.1VA |
| 消費電力    | 26.0W/25.5W/25.5W    |

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

|    |         |     |    |           |              |                     |
|----|---------|-----|----|-----------|--------------|---------------------|
| 9  |         |     |    |           | LEDユニット      | 特記事項:               |
| 8  |         |     |    |           | 付。別添 LED 26W | LED電源ユニット内蔵型        |
| 7  |         |     |    |           | 品名           | 品番                  |
| 6  |         |     |    |           | 直付ベースライト     | LBJKL-22056         |
| 5  | 端子台     |     | 1  | PP        | (40W形×2灯用)   | LBLL-48001          |
| 4  | 電源ユニット  |     | 1  |           | 投影法          | 承認 検印               |
| 3  | LEDユニット | 26w | 1  | 乳白カバー 一体型 | 第三角法         | 製図 設計               |
| 2  | コネクタ    |     | 1  |           | 縮尺           | 図面作成日               |
| 1  | 本体      | 白色  | 1  | CGC       | 1/1,1/5      | Hung 肥塚 H27年 6月 30日 |
| 部番 | 部品名     | 仕様  | 員数 | 備考        | 重量           | Light Beam          |
|    |         |     |    |           | 1.5kg        |                     |