







A寸法は25㎜を超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

⚠ 安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
・本器具は天井・壁付け専用です。柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
・ＬＥＤを直視しないでください。
・端子台の送り容量は20Ａ以下で使用してください。

色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 83
1/2照度角	61°(A-A') 55°(B-B')
消費電力（100v時）	13.5W
定格光束	2000 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	148.1 lm/W



器具本体	LBJKL-22060
LEDユニット	LBLL-48002A
周波数	50Hz/60Hz
入力電圧	AC100V/200V/242V
電気容量	13.7VA/14.8VA/15.4VA
消費電力	13.5W/13.5W/13.5W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8				
7				
6				
5	端子台		1	PP
4	電源ユニット		1	
3	LEDユニット	13.5w	1	乳白カバー 一体型
2	コネクタ		1	
1	本体	白色	1	CGC

LEDユニット
付．別売　LED 13.5W

特記事項：
LED電源ユニット内蔵型

品名
幅広直付ベースライト
（40W形×1灯用）

品番
LBJKL-22060
LBLL-48002A

投影法	第三角法
縮尺	1/3,1/5
重量	2.2kg

承認	検印	製図	設計	図面作成日
藤井	肥塚	重信	肥塚	H28年 4月 1日

Light Beam